



Универсальная Супербелая краска Finerok «Finetint A6»

Область применения:

Универсальная Супербелая краска для наружных и внутренних (в сухих и влажных помещениях) работ. Может применяться для окраски бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, блоков, обоев под окраску, ГКЛ, ПГП.

Технические характеристики:

1	Внешний вид покрытия	Матовый
2	Основа	Акрил
3	Растворитель	Вода
4	Расход краски (2 слоя)*	0,2-0,3 кг/м ²
5	Время высыхания до степени 3 (до отлипа) при температуре 20°C	1 ч.
6	Повторное нанесение, через	5 ч.
7	Колеровка	Водные колоранты
8	Температура нанесения	+5°C...+30°C
9	Температура эксплуатации	-40°C...+90°C
10	Срок годности	18 месяцев

* Факторы, влияющие на расход материала: шероховатость и водопоглощение поверхности, метод нанесения, температура и влажность воздуха.

Подготовка поверхности

Очистить поверхность от пыли, загрязнений, отслаивающихся элементов.

Рекомендуем обработать поверхность акриловой грунтовкой «Finerap P4», для снижения расхода краски и улучшения внешнего вида готового покрытия. Перед нанесением краски основание должно быть прочным, сухим и чистым.

Нанесение

Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскопультом на подготовленную поверхность в 2 слоя. Второй слой краски наносить через 6 часов. При окраске краскопультом допускается разбавление водой до 5% от объема краски.

Состав:

Вода, акриловая дисперсия, микрорамор, функциональные добавки (загустители, диспергаторы, консерванты)

ТУ 20.30.11-001-52911640-2024

Не подлежит обязательно сертификации.

Хранение и перевозка

Хранить и перевозить при температуре от +5°C до +35°C

Меры предосторожности

Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов. При попадании на кожу или в глаза - промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Беречь от детей.

Произведено: ООО «Зикарт», РФ, Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, д. 105
www.finerok.ru